

Piloty serii KLEIO

PRINT



Piloty serii KLEIO 2 i 4 kanałowe z kodem dynamicznie zmiennym, częstotliwość pracy 433,92 MHz kompatybilne z drogą radiową CLONIX
Obudowa pilotów wykonana z materiału typu "Softtouch" - miękkiego w dotyku. Design zewnętrzny obudowy charakteryzuje się nowoczesnością i ergonomią użytkownika. Piloty serii KLEIO występują w wersji 2 lub 4 kanałowej, umożliwiając obsługę do 4 urządzeń za pomocą jednego nadajnika.
W stosunku do pilotów serii MITTO posiadają niebieską diodę informującą o wydaniu komendy. Piloty pracują w częstotliwości 433,92 MHz z kodem dynamicznie zmiennym co uniemożliwia przechwycenie nadawanego

kodu pilota do radioodbiornika.
Zasilenie stanowi bateria 12V.
Zasięg pilotów w otwartej przestrzeni do 150 m.

Ważne !!!

Na zasięg pilota bardzo duży wpływ mają urządzenia elektryczne pracujące w otoczeniu zainstalowanej automatyki. W celu poprawy odległości działania warto zastosować antenę zewnętrzną lub wbudowaną w lampę ostrzegawczą. Piloty w wersji 2-kanałowej są na podstawowym wyposażeniu zestawów automatyki (KIT-ów)



Pilot 2 kanałowy KLEIO 2



Pilot 4 kanałowy KLEIO 4

Swojego pilota możesz uzupełnić o proste i tanie rozwiązanie w postaci uchwytu-klipsa w dwóch wersjach:



CLIP-A (do mocowania na stałe)



CLIP-X (do mocowania za pasek lub osłonę przeciwsłoneczną w pojeździe)

[« poprzednia](#)