

## Piloty serii MITTO



Piloty serii MITTO 2 i 4 kanałowe z kodem dynamicznie zmiennym, częstotliwość pracy 433,92 MHz kompatybilne z drogą radiową CLONIX  
Od 26-10-2012 został zmieniony design zewnętrzny obudowy charakteryzujący się nowoczesnością i ergonomią użytkownika. Piloty serii MITTO występują w wersji 2 lub 4 kanałowej, umożliwiając obsługę do 4 urządzeń za pomocą jednego nadajnika. Nadajniki pracują w częstotliwości 433,92 MHz z kodem dynamicznie zmiennym co uniemożliwia przechwycenie nadawanego kodu pilota do radiodbiornika.  
Zasilenie stanowi bateria 12V.

Zasięg pilotów w otwartej przestrzeni do 150m.

### Ważne !!!

Na zasięg pilota bardzo duży wpływ mają urządzenia elektryczne pracujące w otoczeniu zainstalowanej automatyki. W celu poprawy odległości działania warto zastosować antenę zewnętrzną lub wbudowaną w lampę ostrzegawczą. Piloty w wersji 2-kanałowej są na podstawowym wyposażeniu zestawów automatyki (KIT-ów)



Pilot 2 kanałowy MITTO B2



Pilot 4 kanałowy MITTO B4

Swojego pilota możesz uzupełnić o proste i tanie rozwiązanie w postaci uchwytu-klipsa w dwóch wersjach:



CLIP-A (do mocowania na stałe)



CLIP-X (do mocowania za pasek lub osłonę przeciwsłoneczną w pojeździe)

Od maja 2013 rodzina pilotów MITTO została powiększona o nowe kolory: VINEYARD, CLEAR ICE i SUNRISE.

Nowe piloty występują tylko w wersji 4- kanałowej.

Są w pełni zgodne z drogą radiową CLONIX (kod dynamicznie zmienny, częstotliwość pracy 433,92 MHz).



Kolor VINEYARD (Bordowy)



Kolor Clear ICE (Biały)



Kolor Sunrise (Żółty)

[następna »](#)