

ATOMO

433,92 MHz

Zmiennokodowe sterowanie zaprojektowane dla Twojego bezpieczeństwa.

Piloty serii ATOMO zbudowano z najnowocześniejszych materiałów, lecz konstruktorzy położyli szczególny nacisk na bezpieczeństwo. W pilotach ATOMO wykorzystano technologię „ROLLING CODE” zwiększającą maksymalnie poufność wysłanego sygnału. Po każdym naciśnięciu przycisku nadajnika wysyłany jest jeden z ponad 4 miliardów możliwych kombinacji kodu zgodnie ze skomplikowanym algorytmem, który rozszyfrować może jedynie odbiornik. Technika ta uniemożliwia sklonowanie wysłanego kodu.



Pilot ATOMO może zostać zintegrowany z nadajnikiem zbliżeniowym TAG. Urządzenie wówczas pełni dwie funkcje jednocześnie.



Kody Pilotów ATOMO są wprowadzane do odbiornika przez wysłanie pojedynczego sygnału.



Technologia kodu zmiennego zastosowana w technologii ATOMO pozwala na posiadanie unikalnego, bezpiecznego kodu którego nie da się sklonować.

DANE TECHNICZNE			
Typ	AT01	AT02	AT04
Częstotliwość	433,92 MHz		
Zasięg	50-150 m		
Baterie	2 x CR2016 litowe		
Wymiary	32 x 68 x 13 mm	32 x 68 x 13 mm	40 x 85 x 12 mm
Liczba kombinacji	4 294 967 896		
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C max.		
Materiał	ABS / 16 g	ABS / 16 g	ABS / 22 g



Wysoką autonomiczność urządzenia uzyskano dzięki niskiemu zużyciu prądu oraz zastosowaniu dwóch baterii litowych fabrycznie montowanych w każdym nadajniku.

ATOMO 433,92 MHz: KOMPLETNA SERIA

CENY NETTO/BRUTTO PLN



Pilot jednokanałowy.
AT01 95,00 / 115,90

Pilot dwukanałowy.
AT02 100,00 / 122,00

Pilot czterokanałowy.
AT04 105,00 / 128,10



Karta częstotliwości stosowana wyłącznie w płytach i centralach sterujących CAME. Maksymalna pojemność 25 kodów pilotów.
AF43SR 250,00 / 305,00



Radio uniwersalne dwukanałowe stosowane do sterowania obcymi urządzeniami. Maksymalna pojemność 125 kodów pilotów. IP54 12 V - 24 V A.C./D.C.
RE432RC 270,00 / 329,40

Wymiary: 108 x 46 x 23 mm
Waga: 60 g - Materiał: ABS



Radio uniwersalne czterokanałowe stosowane do sterowania obcymi urządzeniami. Maksymalna pojemność 500 kodów pilotów, w komplecie jeden pilot AT04. IP54 12 V - 24 V A.C./D.C.
RBE4RC 570,00 / 695,40

Wymiary: 225 x 115 x 87 mm
Waga: 520 g - Materiał: ABS



Antena radiowa.
TOP-A433N 55,00 / 67,10



Przewód antenowy. Cena za metr bieżący.
TOP-RG58 3,50 / 4,27



Szklany transponder, można go zainstalować w pilotach: ATOMO/TOP-432NA/TOP-434NA.
TAG 35,00 / 42,70



Komplet baterii Litowych 2 x 3 V D.C. CR2016.
P3V 10,00 / 12,20