

# ERA ONE

NOWOŚĆ OPERA FLOR

**Sterowanie radiowe typu Flor, z kodem dynamicznie zmiennym o częstotliwości 433.92 MHz.**

**Kodowanie 0-Code (funkcjonalność systemu Opera).**

**Wersja z modulacją FM o częstotliwości 868.46 MHz.**

**Przenośne piloty z zarządzaniem Kodami Tożsamości i Certyfikatami**, z wbudowanym radioodbiornikiem. System z kodowaniem 72-bitowym, kompatybilny z radioodbiornikami FLOR/ONE.

Praktyczny i elegancki pilot ONE może być używany jako brelok do kluczy lub zamontowany na desce rozdzielczej samochodu dzięki uchwytyowi, w który jest standardowo wyposażony.

Każdy radioodbiornik z serii ONE posiada **unikalny numer identyfikacyjny** (dołączony do radioodbiornika w pudełku) zwany **Certyfikatem**.

**Szeroki wybór spośród następujących modeli:**

- 433.92 MHz, które wykorzystują modulację amplitudy AM (czarne)
  - 868.46 MHz, które wykorzystują modulację częstotliwości FM (niebieskie)
- są mniej wrażliwe na zakłócenia. **Gwarantują bardziej pewne transmisje i zasięgi.**

Dzięki **Certyfikatowi** radioodbiornika wystarczy położyć pilota ONE/INTI na programatorze 0-Box podłączonym do PC/PDA i uruchomić oprogramowanie.

Kod		cena netto	cena brutto
<b>ON1E</b>	pilot 1-kanałowy, 433.92 MHz	75,00	92,25
<b>ON2E</b>	pilot 2-kanałowy, 433.92 MHz	80,00	98,40
<b>ON4E</b>	pilot 4-kanałowy, 433.92 MHz	90,00	110,70
<b>ON9E</b>	pilot 9-kanałowy, 433.92 MHz	170,00	209,10
<b>ON1EFM</b>	pilot 1-kanałowy, 868.46 MHz	100,00	123,00
<b>ON2EFM</b>	pilot 2-kanałowy, 868.46 MHz	105,00	129,15
<b>ON4EFM</b>	pilot 4-kanałowy, 868.46 MHz	125,00	153,75
<b>ON9EFM</b>	pilot 9-kanałowy, 868.46 MHz	190,00	233,70

Piloty ONE mogą być dogrywane do radioodbiornika bez konieczności obecności w miejscu instalacji urządzenia.

Piloty ONE mogą być dogrywane pilot od pilota bez obecności w miejscu instalacji urządzenia, dzięki posiadanemu **Kodowi Tożsamości** – w przypadku zastosowania radioodbiorników ONE.

**Zwiększanie zasięgu – seria ONE T z transmisją:** radioodbiorniki mogą przekazywać sygnał do kolejnych radioodbiorników, tym samym zwiększyć nawet pięciokrotnie odległość pomiędzy pilotem i końcowym urządzeniem.

**3-poziomowe zabezpieczenia hasłem.**

**3 tryby programowania radioodbiornika:**

„Tryb I” i „Tryb II” znany ze starszych urządzeń Nice.

„Tryb II rozszerzony” – umożliwia rozszerzenie liczby kanałów radioodbiornika i funkcji centrali (nawet 15 kanałów!).

**Uniwersalny:** radioodbiorniki 433.92 MHz (multikod) z serii ONE mają możliwość wgrania pilotów FLO/FLOR/ONE/SMILO/NICEWAY/INTI. Pierwszy wgrany pilot określa drogę radiową, na której będzie pracować radioodbiornik.

**Pamięć radioodbiornika – 1024 piloty.**



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Częstotliwość	Zasięg	Kodowanie	Zasilanie	Żywotność baterii	Klasa ochrony	Wymiary Waga
<b>ON_E</b>	433.92 MHz	200 m (na zewnątrz) 35 m (wewnątrz)*	72 bity, kod dynamicznie zmienny	3 Vps; bateria typu CR2032	do 2 lat (w zależności od użytkowania pilota)	IP40	44x55x10 h mm 11 g
<b>ON_FM</b>	868.46 MHz						

\* zasięg pilotów oraz radioodbiorników uzależniony jest od innych urządzeń pracujących na tej samej częstotliwości.



		cena netto	cena brutto
<b>OXI</b>	radioodbiornik wewnętrzny, 4-kanałowy, 433.92 MHz (multikod), pamięć 1024 pilotów	150,00	184,50
<b>OXIT</b>	radioodbiornik wewnętrzny, 4-kanałowy, 433.92 MHz (multikod), pamięć 1024 pilotów, z transmisją	200,00	246,00
<b>OXIFM</b>	radioodbiornik wewnętrzny, 4-kanałowy, 868.46 MHz, pamięć 1024 pilotów	180,00	221,40
<b>OXITFM</b>	radioodbiornik wewnętrzny, 4-kanałowy, 868.46 MHz, pamięć 1024 pilotów, z transmisją	220,00	270,60



<b>OX2</b>	radioodbiornik uniwersalny, 2-kanałowy, 433.92 MHz (multikod), pamięć 1024 pilotów	270,00	332,10
<b>OX2T</b>	radioodbiornik uniwersalny, 2-kanałowy, 433.92 MHz (multikod), pamięć 1024 pilotów, z transmisją	320,00	393,60
<b>OX2FM</b>	radioodbiornik uniwersalny, 2-kanałowy, 868.46 MHz, pamięć 1024 pilotów	290,00	356,70
<b>OX2TFM</b>	radioodbiornik uniwersalny, 2-kanałowy, 868.46 MHz, pamięć 1024 pilotów, z transmisją	350,00	430,50



<b>OX4T</b>	radioodbiornik uniwersalny, 4-kanałowy, 433.92 MHz (multikod), z programowanymi czterema wyjściami przekaźnikowymi, z możliwością obsługi dwóch silników roletowych, oświetlenia, itp., pamięć 1024 pilotów, z transmisją	350,00	430,50
-------------	---	--------	--------